

# GMD

Giromäher  
GMD 33 N



FUTTERBEARBEITUNG NACH MASS!



Der GMD 33 Scheibenmäher in Arbeitsstellung (Schutzvorrichtung hochgeklappt)

- Der speziell für Kleintraktoren oder Traktoren mit geringer Motorleistung ausgelegte Giromäher GMD 33 bietet Kleinbetrieben alle Vorteile eines Scheibenmähers (hohe Flächenleistung, geringe Wartung, kein "Verstopfen" sauberer Schnitt usw).

- Wie "seine großen Brüder" wurde der Giromäher GMD 33 mit der gleichen Technik ausgestattet, die KUHN zum größten Scheibenmäherhersteller der Welt machte.

- Der Giromäher GMD 33 erreicht eine hohe Flächenleistung, wobei er jedoch nur einen geringen Leistungsbedarf hat.

- So kann der Giromäher GMD 33 an alle Traktoren ab 14 kW (19 PS) angebaut werden, die mit einem genormten Dreipunktgestänge und einer Zapfwelle mit 540 min<sup>-1</sup> ausgestattet sind.



Zum Transport wird der Mähbalken um 180° nach hinten, parallel zur Schlepperhinterachse geschwenkt.

## TECHNISCHE DATEN

## GMD 33 N

|  |                  |
|--|------------------|
| Dreipunktanbau, Kat.   | 1 - 1N und 0     |
| Anzahl der Scheiben  | 3                |
| Anzahl der Messer  | 6                |
| Arbeitsbreite (m)  | 1,20             |
| Leistungsbedarf an der Zapfwelle (kW/PS)                                   | ca.14 (19)       |
| Flächenleistung pro Stunde (ha)  | ca. 0,5 bis 1    |
| Versetzbarer Anbau der Maschine zwecks Anpassung an die Schlepperspur (mm) | von 800 bis 1700 |
| Sicherheitsausklinkung   | serienmäßig      |
| Gewicht mit Schutzvorrichtung (kg)   | ca. 210          |

\* Vor Arbeitsbeginn muss das Schutztuch gem. den Angaben in der Betriebsanleitung in die Sicherheitsstellung gebracht werden.

In den Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Produkte der EG-Maschinenrichtlinie; in den anderen Ländern werden sie entsprechend den dort gültigen Vorschriften mit den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen geliefert. Zu einer klareren Darstellung wurden ggf. manche Schutzvorrichtungen abgenommen. Sie müssen sonst jedoch unter allen Umständen in Schutzstellung bleiben, gemäß den in der "Montage- und Betriebsanleitung" aufgeführten Sicherheitshinweisen. Änderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die in diesem Prospekt dargestellten Maschinen und Ausrüstungen können durch mindestens ein Patent und/oder Geschmacksmuster geschützt sein. Eingetragene Marke(n).

### VERTRETEN DURCH

Deutschland: KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH  
 Industriestr. 14 - 39291 SCHOPSDORF  
 Tel.: 039225 / 9600  
 Fax: 039225 / 96020  
 www.kuhn.de - E-mail: info@kuhn.de

Österreich: Lagerhaus TechnikCenter GesmbH. & Co KG  
 Johann Pamer-Straße 1 - 2100 Korneuburg  
 Tel.: 02262-71260 DW 7330  
 Fax: 02262-71260 DW 7339  
 www.lagerhaustc.at - E-mail: office@lagerhaustc.at

Schweiz: OTT Landmaschinen AG  
 3052 ZOLLIKOFEN  
 Tel.: +41 (0)31 910 30 20  
 Fax: +41 (0)31 910 30 19  
 www.ott.ch - E-mail: mail@ott.ch

Schweiz: AGRIOTT  
 3052 ZOLLIKOFEN  
 Tel.: +41 (0)31 910 30 20  
 Fax: +41 (0)31 910 30 19  
 www.agriott.ch - E-mail: mail@ott.ch

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex  
 www.kuhnusa.com - E-mail : info@kuhnusa.com

